



COLAS GmbH Werk Gratkorn
 A-8101 Gratkorn
 Flurgasse 9
 Tel: +43(0)3124/22232-0
 Fax: +43(0)3124/22232-44
 Email: office@colas.at

CE
 1373
 10
 1373 – CPD – 0145

EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Anhang ZA der EN 13808:2005

**Kationische Bitumenemulsion aus Straßenbaubitumen
 für die Herstellung von Oberflächenbehandlungen**

Handelsbezeichnung: **COLAS C 60 B 4**

ANFORDERUNG	KLASSE	COLAS C 60 B 4
EMULSION		
Viskosität Dynam. Viskosität bei 40°C (ÖNORM EN 14896)	Klasse 2	≤ 300 [mPa.s]
Einfluss von Wasser auf die Bindemitteladhäsion Haftverhalten (ÖNORM EN 13614:2004, Abschnitt 8.2)	Klasse 2	≥ 75 [%]
Brechverhalten Brechwert (ÖNORM EN 13075-1)	Klasse 4	70 bis 130
Gefährliche Stoffe		KLF
AUS DER EMULSION GEMÄß ÖNORM EN 13074 RÜCKGEWONNENES BINDEMITTEL		
Konsistenz bei mittleren Verarbeitungstemperaturen Penetration bei 25 °C (ÖNORM EN 1426)	Klasse 6	≤ 330 [0,1 mm]
Konsistenz bei erhöhten Verarbeitungstemperaturen Erweichungspunkt (ÖNORM EN 1427)	Klasse 6	≥ 35 [°C]
AUS DER EMULSION GEMÄß ÖNORM EN 13074, ÖNORM EN 14895 und ÖNORM EN 14769 GEALTERTES BINDEMITTEL		
Dauerhaftigkeit der Konsistenz bei mittleren Verarbeitungstemperaturen Penetration bei 25 °C (ÖNORM EN 1426)	Klasse 2	≤ 330 [0,1 mm]
Dauerhaftigkeit der Konsistenz bei erhöhten Verarbeitungstemperaturen Erweichungspunkt (ÖNORM EN 1427)	Klasse 2	≥ 35 [°C]

Die Bitumenemulsion entspricht der ÖNORM B 3508.

WPK-Beauftragte:

Ing. Martina Cresnar

COLAS GmbH
 Flurgasse 9
 A - 8 1 0 1 Gratkorn

Geschäftsführer:

Ing. Andreas Wirth

Gratkorn, 21. April 2010