



**COLAS GmbH** Werk Gratkorn  
 A-8101 Gratkorn  
 Flurgasse 9  
 Tel: +43(0)3124/22232-0  
 Fax: +43(0)3124/22232-44  
 Email: [office@colas.at](mailto:office@colas.at)

**CE**  
 1373  
 10  
 1373 – CPD – 0145

**EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Anhang ZA der EN 13808:2005

**Kationische Bitumenemulsion aus Straßenbaubitumen  
 für Begrünungen**

Handelsbezeichnung: COLAS C 60 B 7

ANFORDERUNG	KLASSE	COLAS C 60 B 7
<b>EMULSION</b>		
<b>Viskosität</b>	Klasse 2	≤ 300 [mPa.s]
Dynam. Viskosität bei 40°C (ÖNORM EN 14896)		
<b>Einfluss von Wasser auf die Bindemitteladhäsion</b>	Klasse 0	KLF
Haftverhalten (ÖNORM EN 13614:2004, Abschnitt 8.2)		
<b>Brechverhalten</b>	Klasse 7	≥ 220
Brechwert (ÖNORM EN 13075-1)		
<b>Gefährliche Stoffe</b>		KLF
<b>AUS DER EMULSION GEMÄß ÖNORM EN 13074 RÜCKGEWONNENES BINDEMITTEL</b>		
<b>Konsistenz bei mittleren Verarbeitungstemperaturen</b>	Klasse 6	≤ 330 [0,1 mm]
Penetration bei 25 °C (ÖNORM EN 1426)		
<b>Konsistenz bei erhöhten Verarbeitungstemperaturen</b>	Klasse 6	≥ 35 [°C]
Erweichungspunkt (ÖNORM EN 1427)		
<b>AUS DER EMULSION GEMÄß ÖNORM EN 13074, ÖNORM EN 14895 und ÖNORM EN 14769 GEALTERTES BINDEMITTEL</b>		
<b>Dauerhaftigkeit der Konsistenz bei mittleren Verarbeitungstemperaturen</b>	Klasse 2	≤ 330 [0,1 mm]
Penetration bei 25 °C (ÖNORM EN 1426)		
<b>Dauerhaftigkeit der Konsistenz bei erhöhten Verarbeitungstemperaturen</b>	Klasse 2	≥ 35 [°C]
Erweichungspunkt (ÖNORM EN 1427)		

Die Bitumenemulsion entspricht der ÖNORM B 3508.

WPK-Beauftragte:  
 Ing. Martina Cresnar

**COLAS GmbH**  
 Flurgasse 9  
 A-8101 Gratkorn

Geschäftsführer:  
 Ing. Andreas Wirth

Gratkorn, 21. April 2010