



**COLAS GmbH** Werk Gratkorn  
A-8101 Gratkorn  
Flurgasse 9  
Tel: +43(0)3124/22232-0  
Fax: +43(0)3124/22232-44  
Email: [office@colas.at](mailto:office@colas.at)

**CE**  
1373  
10  
1373 – CPD – 0145

## EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Anhang ZA der EN 13808:2005

**Kationische Bitumenemulsion aus Straßenbaubitumen  
für die Herstellung von Oberflächenbehandlungen**

Handelsbezeichnung: **COLAS C 67 B 4**

ANFORDERUNG	KLASSE	COLAS C 67 B 4
<b>EMULSION</b> <b>Viskosität</b> Dynam. Viskosität bei 40°C (ÖNORM EN 14896)	Klasse 2	80 - 1400 [mPa.s]
<b>Einfluss von Wasser auf die Bindemitteladhäsion</b> Haftverhalten (ÖNORM EN 13614:2004, Abschnitt 8.2)	Klasse 2	≥ 75 [%]
<b>Brechverhalten</b> Brechwert (ÖNORM EN 13075-1)	Klasse 4	70 bis 130
<b>Gefährliche Stoffe</b>		KLF
<b>AUS DER EMULSION GEMÄß ÖNORM EN 13074 RÜCKGEWONNENES BINDEMITTEL</b> <b>Konsistenz bei mittleren Verarbeitungstemperaturen</b> Penetration bei 25 °C (ÖNORM EN 1426)	Klasse 6	≤ 330 [0,1 mm]
<b>Konsistenz bei erhöhten Verarbeitungstemperaturen</b> Erweichungspunkt (ÖNORM EN 1427)	Klasse 6	≥ 35 [°C]
<b>AUS DER EMULSION GEMÄß ÖNORM EN 13074, ÖNORM EN 14895 und ÖNORM EN 14769 GEALTERTES BINDEMITTEL</b> <b>Dauerhaftigkeit der Konsistenz bei mittleren Verarbeitungstemperaturen</b> Penetration bei 25 °C (ÖNORM EN 1426)	Klasse 2	≤ 330 [0,1 mm]
<b>Dauerhaftigkeit der Konsistenz bei erhöhten Verarbeitungstemperaturen</b> Erweichungspunkt (ÖNORM EN 1427)	Klasse 2	≥ 35 [°C]

Die Bitumenemulsion entspricht der ÖNORM B 3508.

WPK-Beauftragte:

Ing. Martina Cresnar

**COLAS GmbH**  
Flurgasse 9  
A-8101 Gratkorn

Geschäftsführer:

Ing. Andreas Wirth

Gratkorn, 21. April 2010