

MEHR ALS BITUMEN

Ihr Partner im Straßenbau

COLAS C 65 BFm 3 - KMG

PRODUKTINFORMATION

BITUMENEMULSION

gemäß ÖNORM B 3508 und ÖNORM EN 13808,
RVS 11.06.58 (RVS 12.222)

ALLGEMEINES:

COLAS C 65 BFm 3 – KMG ist eine kationische Bitumenemulsion auf Basis zur Emulgierung geeignetem gefluxtem Straßenbaubitumen (ÖNORM EN 12591).

Die neue Sortenbezeichnung basiert auf der Anforderungsnorm für Bitumenemulsionen, der **ÖNORM B 3508**.


ANWENDUNGSBEREICH:

COLAS C 65 BFm 3 – KMG wird für die Herstellung von Kaltmischgut verwendet.

LIEFERFORM:

Im Tankwagen oder im Fass zu 190 kg.

Dieses Produkt unterliegt einer strengen Eigenüberwachung.



MEHR ALS BITUMEN

Ihr Partner im Straßenbau

Qualitätsmerkmal	COLAS C 65 BFm 3 - KMG	Prüfnorm
Äußere Beschaffenheit Oberflächenbeschaffenheit Vorhandensein von Fremdstoffen Konsistenz Homogenität Geruch	glatt keine Fremdstoffe flüssig homogen nicht nach Teerölen, nicht nach Halogenkohlenwasserstoffen	ÖN EN 1425
Teilchenpolarität	kationisch	ÖN EN 1430
pH-Wert	< 7	ÖN EN 12850
Brechverhalten, Brechwert	70 - 155	ÖN EN 13075-1
Bindemittelgehalt	(63 – 69) %	ÖN EN 1428
Öldestillatgehalt	(5 – 15) %	ÖN EN 1431
Dynamische Viskosität (40 °C)	20 bis 300 mPa.s	ÖN EN 13302
Siebrückstand 0,5-mm-Sieb	≤ 0,5 %	ÖN EN 1429
Siebrückstand 0,5-mm-Sieb (7 Tage Lagerung)	≤ 0,5 %	ÖN EN 1429
Haftverhalten	≥ 75 %	ÖN EN 13614

COLAS C 65 BFm 3 – KMG ist nur erhältlich bei:

Colas GmbH
A-8101 Gratkorn
Flurgasse 9

Tel. : +43 (0) 3124 22232-0

Email: office@colas.at

Internet: www.colas.at