

MEHR ALS BITUMEN

Ihr Partner im Straßenbau

COLAS C 65 BF 4 (Colas F 60 KW)

PRODUKTINFORMATION

BITUMENEMULSION

gemäß ÖNORM B 3508 und RVS 11.06.58 (RVS 12.222)

ALLGEMEINES:

COLAS C 65 BF 4 (Colas F 60 KW) ist eine kationische Bitumenemulsion auf Basis zur Emulgierung geeignetem gefluxtem Straßenbaubitumen (ÖNORM EN 12591).

Die neue Sortenbezeichnung basiert auf der Anforderungsnorm für Bitumenemulsionen, der **ÖNORM B 3508**.


ANWENDUNGSBEREICH:

COLAS C 65 BF 4 (Colas F 60 KW) wird für die Herstellung von Kaltasphalt verwendet.

LIEFERFORM:

Im Tankwagen oder im Fass zu 190 kg.

Dieses Produkt unterliegt einer strengen Eigenüberwachung.



MEHR ALS BITUMEN

Ihr Partner im Straßenbau

Qualitätsmerkmal	COLAS C 65 BF 4 (F 60 KW)	Prüfnorm
Äußere Beschaffenheit Oberflächenbeschaffenheit Vorhandensein von Fremdstoffen Konsistenz Homogenität Geruch	glatt keine Fremdstoffe flüssig homogen nicht nach Teerölen, nicht nach Halogenkohlenwasserstoffen	ÖN EN 1425
Teilchenpolarität	kationisch	ÖN EN 1430
pH-Wert	< 7	ÖN EN 12850
Brechverhalten, Brechwert	70 - 130	ÖN EN 13075-1
Bindemittelgehalt	(63 – 69) %	ÖN EN 1428
Öldestillatgehalt	(5 – 15) %	ÖN EN 1431
Dynamische Viskosität (40 °C)	≤ 300 mPa.s	ÖN EN 14896
Siebrückstand 0,5-mm-Sieb	≤ 0,5 %	ÖN EN 1429
Siebrückstand 0,5-mm-Sieb (7 Tage Lagerung)	≤ 0,5 %	ÖN EN 1429
Haftverhalten	≥ 75 %	ÖN EN 13614

COLAS C 65 BF 4 (Colas F 60 KW) ist nur erhältlich bei:

Colas GmbH
A-8101 Gratkorn
Flurgasse 9

Tel. : +43 (0) 3124 22232-0

Email: office@colas.at

Internet: www.colas.at