

MEHR ALS BITUMEN

Ihr Partner im Straßenbau

Fm 7 B 2-KMG-v (PBW)

PRODUKTINFORMATION

Gefluxtes bitumenhaltiges Bindemittel für die Herstellung von Kaltasphalt
Gemäß ÖNORM EN 15322 und ÖNORM B 3507

ALLGEMEINES:

Fm 7 B 2-KMG-v (PBW) ist ein gefluxtes bitumenhaltiges Bindemittel zur Erzeugung von Kaltmischgut - Kaltasphalt.


LIEFERFORM:

Warm (ca. 80 ° C) im Tankwagen.

LAGERTEMP. / LAGERZEIT : 70 ° C bis 90 ° C / kurzzeitig.

VERARBEITUNGSTEMP.: 70 – 90 °C, Max. 90 °C.

Dieses Produkt unterliegt einer strengen Eigenüberwachung gemäß ÖNORM EN 15322



MEHR ALS BITUMEN

Ihr Partner im Straßenbau

Qualitätsmerkmal	Fm 7 B 2-KMG-v (PBW)	Prüfnorm
Äußere Beschaffenheit Oberflächenbeschaffenheit Vorhandensein von Fremdstoffen Konsistenz Homogenität Geruch	glatt keine Fremdstoffe hochviskos homogen nicht nach Teerölen, nicht nach Halogenkohlenwasserstoffen	ÖN EN 1425
Viskosität – Ausflusszeit (10 mm, 25 °C)	< 10 Pa.s	ÖN EN 13302
Löslichkeit	> 99,0 %	ÖN EN 12592
Flammpunkt nach Pensky-Martens	> 60 °C	ÖN EN ISO 2719
Haftverhalten Dolomit aus Bad Deutsch Altenburg	> 75 %	ÖN EN 15626
Abbindeverhalten Fm	< 15 %	ÖN EN 13358

Fm 7 B 2-KMG-v (COLAS PBW) ist nur erhältlich bei:

Colas GmbH
A-8101 Gratkorn
Flurgasse 9

Tel. : +43 (0) 3124 22232-0

E-Mail: office@colas.at

Internet: www.colas.at