


**COLAS GmbH** Werk Gratkorn  
 A-8101 Gratkorn  
 Flurgasse 9  
 Tel: +43(0)3124/22232-0  
 Fax: +43(0)3124/22232-44  
 Email: [office@colas.at](mailto:office@colas.at)



**EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Anhang ZA der EN 12271:2006

**Einfache Oberflächenbehandlung (EO) unter Verwendung von Fluxbitumen (F) bei niedriger Verkehrsbelastung (N - Lastklasse V und VI gemäß RVS 03.08.63)**

Handelsbezeichnung: **EO - F - N**

ANFORDERUNG	KLASSE	EO - F - N
<b>Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung</b> Visuelle Beurteilung P <sub>3</sub>	Kategorie 1	≤ 10 [%]
<b>Widerstand gegen Fließen / Verformung</b> Visuelle Beurteilung P <sub>1</sub>	Kategorie 1	≤ 2,5 [%]
Visuelle Beurteilung P <sub>2</sub>	Kategorie 1	≤ 1,0 [%]
<b>Fähigkeit zur Verhärtung bzw. zum Absetzen</b> Visuelle Beurteilung P <sub>1</sub>	Kategorie 1	≤ 2,5 [%]
Visuelle Beurteilung P <sub>2</sub>	Kategorie 1	≤ 1,0 [%]
Visuelle Beurteilung P <sub>3</sub>	Kategorie 1	≤ 10 [%]
<b>Kohäsion (nur bei polymermodifizierten Bindemitteln)</b> Pendelprüfung gemäß ÖNORM EN 13588	Klasse 3	≥ 0,7 [J/cm <sup>2</sup> ]
<b>Griffigkeit</b> Makrotextur	Kategorie 1	≥ 0,5 [mm]
<b>Abriebbeständigkeit</b> Micro-Deval-Koeffizient gemäß ÖNORM EN 1097-1	Kategorie M <sub>DE</sub> NR	KLF
<b>Haftung an der Unterlage</b> Visuelle Beurteilung P <sub>2</sub>	Kategorie 1	≤ 1,0 [%]
Visuelle Beurteilung P <sub>4</sub>	Kategorie 1	≤ 90 [m]
<b>Geräusentwicklung</b> Deklarierte maximale Makrotextur		≤ 2,0 [mm]
<b>Dauerhaftigkeit der Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung</b> Visuelle Beurteilung P <sub>3</sub>	Kategorie 1	≤ 10 [%]
<b>Dauerhaftigkeit des Widerstandes gegen Fließen / Verformung</b> Visuelle Beurteilung P <sub>1</sub>	Kategorie 1	≤ 2,5 [%]
Visuelle Beurteilung P <sub>2</sub>	Kategorie 1	≤ 1,0 [%]
<b>Dauerhaftigkeit der Kohäsion (nur bei polymermodifizierten Bindemitteln)</b> Pendelprüfung gemäß ÖNORM EN 13588	Klasse 2	≥ 0,7 [J/cm <sup>2</sup> ]
<b>Dauerhaftigkeit der Griffigkeit</b> PSV bei niedriger Verkehrsbelastung Makrotextur	Kat. PSV <sub>angegeben</sub> Kategorie 1	PSV ≥ 40 ≥ 0,5 [mm]
<b>Dauerhaftigkeit der Haftung an der Unterlage</b> Visuelle Beurteilung P <sub>2</sub>	Kategorie 1	≤ 1,0 [%]
Visuelle Beurteilung P <sub>4</sub>	Kategorie 1	≤ 90 [m]
<b>Gefährliche Substanzen</b>		KLF

Die Oberflächenbehandlung entspricht der ÖNORM B 3596.

WPK-Beauftragte:

Ing. Martina Cresnar

*M. Cresnar*  
 Gratkorn, 15. November 2010

**COLAS GmbH**  
 Flurgasse 9  
 A - 8 1 0 1 Gratkorn

Geschäftsführer:

Ing. Andreas Wirth

*A. Wirth*