



MEHR ALS BITUMEN

# Ihr Partner im Straßenbau

## COLPLAST PM

### PRODUKTTINFORMATION

#### BESCHREIBUNG:

**Colplast PM** ist eine hochwertige thixotrope polymermodifizierte Bitumenemulsion mit mineralischen Füllstoffen.

**Colplast PM** hat eine pastöse Konsistenz, ist frei von Lösemitteln und nahezu geruchlos.



#### ANWENDUNGSBEREICH:

**Colplast PM** wird zur Vorbehandlung von Fertignähten und Anschlüssen im Asphaltstraßenbau verwendet um die der Haltbarkeit durch Bitumenanreicherung. zu verbessern.

#### EIGENSCHAFTEN:

**Colplast PM** zeigt im durchgetrockneten Zustand eine deutliche Rückstellelastizität, sodass feine Risse im Untergrund überbrückt und Dehnungen mitgemacht werden.

**Colplast PM** ist ein umweltfreundliches Produkt, besteht ausschließlich aus umweltschonenden Rohstoffen und enthält keine flüchtigen Lösemittel.

## VERARBEITUNG UND ÄUSSERE BEDINGUNGEN:

**Colplast PM** wird mit unserem speziellen Nahtklebergerät auf die Asphaltfertigernaht aufgebracht (wahlweise ist dies auch mit einem Pinsel bzw. Bürste möglich).

Nach dem Aufbringen von **Colplast PM** kann sofort mit dem Einbau der nächsten Bahn begonnen werden.

Die Außentemperatur muss mindestens +10 °C betragen.



## MATERIALVERBRAUCH:

0,35 bis 0,45 kg/lfm bei einer Asphaltstärke von 10 cm (entspricht 1,5 bis 2,0 kg/m<sup>2</sup> wirksames Bindemittel).

## WICHTIGE HINWEISE:

- **Colplast PM** ist frostgeschützt (> 0 °C) zu lagern und begrenzt lagerfähig, angebrochene Gebinde sind baldigst zu verarbeiten.
- **Colplast PM** ist grundsätzlich in geschlossenen Räumen, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern.
- **Colplast PM** ist eine Bitumenemulsion und daher im Sinne des österreichischen Chemikaliengesetzes keine gefährliche Zubereitung
- **Colplast PM** ist kein Gefahrgut im Sinne der Gefahrguttransportvorschriften.
- Lieferform: **Colplast PM** ist in Kübeln zu 30 kg einzeln oder auf Paletten zu 12 Kübeln = 360 kg lieferbar

**Colplast PM** ist nur erhältlich bei:

Colas GmbH  
A-8101 Gratkorn  
Flurgasse 9

Tel.: +43 (0) 3124 22232-0

E-mail: [office@colas.at](mailto:office@colas.at)

Internet: [www.colas.at](http://www.colas.at)